



Drink Evolution

Die Evolution des G-Drink endet niemals. Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

DV9

G-Drink Design DV9 Vertical

	DV9
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1215 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	345 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
ENERGIEVERBRAUCH	238 wh/h

OPTIONAL
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
SCHLOß ABDECKUNG
WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



Drink Evolution

Die Evolution des G-Drink endet niemals. Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

DC6

G-Drink Design DC6 Vertical

	DC6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 940 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C 10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
ENERGIEVERBRAUCH	252 wh/h

* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

OPTIONAL

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
 WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
 SCHLOß ABDECKUNG
 WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
 SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
 CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR