



## Drink Evolution

Die Evolution des G-Drink endet niemals. Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

DM9

# G-Drink Standard DM9 Vertical

	DM9
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1215 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	345 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
ENERGIEVERBRAUCH	238 wh/h

\* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

## OPTIONAL

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL  
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)  
 ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF  
 WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT  
 SCHLOß ABDECKUNG  
 WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG  
 SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN  
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE  
 KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION  
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME  
 CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR



## Drink Evolution

Die Evolution des G-Drink endet niemals. Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

DM6

# G-Drink Standard DM6 Vertical

	DM6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 940 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C 10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
ENERGIEVERBRAUCH	252 wh/h

\* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

## OPTIONAL

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL  
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)  
 ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF  
 WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT  
 SCHLOß ABDECKUNG  
 WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG  
 SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN  
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE  
 KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION  
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME  
 CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR